

Decostone SS водоотталкивающая пропитка на основе силиксана для бетонных и каменных поверхностей.

- ✓ Бесцветный
- ✓ Не образует пленку на поверхности и образует дышащую поверхность
- ✓ Препятствует появлению высолов
- ✓ Превосходные водоотталкивающие свойства
- ✓ Подходит для высоко щелочных поверхностей
- ✓ Подходит для внутреннего и наружного применения

Свойства

DECOSTONE SS водоотталкивающая - гидрофобная пропитка на основе силлоксанов и полисилоксановых органических растворителей, которые не образуют пленку на обрабатываемой поверхности и с очень хорошей проникающей способностью. Он применяется на пористых поверхностях строительных элементов, как внутри, так и снаружи. Применяется для защиты стен., которые сделаны из натуральных строительных материалов, таких как кирпичные фасады, каменные фасады, минеральные штукатурки, бетона, натурального и искусственного камня, и т.д..

Характеристики: Благодаря специальному составу **DECOSTONE SS** обладает **высокой** способностью проникать глубоко в поверхность. Обеспечивает защиту от загрязнений, коррозии и улучшает эффект самоочистки, не позволяет поверхности впитывать дождевую воду и грязь. Предотвращает образование высолов на поверхности. Позволяет поверхности дышать. Он имеет отличную стойкость к щелочам, присутствующих в составе цементного продукта.

Фасовка и хранение

Упаковка:

Металлическая тара: 1 л, 3 л, 20 л

Цвет:

Бесцветный

Хранение:

В сухом и закрытом помещении при температуре от + 5 °С до + 35°С, вдали от пламени и источников тепла, в оригинальной / закрытой упаковке . Срок хранения не менее 18 месяцев.

Технические характеристики

Подготовка основания:

Поверхность должна быть чистой, сухой и очищена от от грязи (масла, смазки, ...) и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей . Хорошо перемешать перед использованием и во время использования. Не следует наносить при температуре ниже +5 ° С и выше 35 ° С и при относительной влажности не выше 85%.

Работайте в хорошо проветриваемых помещениях. Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

Удельный вес: 0,85 кг / л

Время высыхания: Время высыхания до 1 часа. Время сушки зависит от погодных условий (влажность, температура).

Применение

Инструменты: кисть, валик или безвоздушный распылитель.

Очистка: сразу после нанесения растворителем (уайт-спирит).

Разбавление: готов к использованию.

Сухая на ощупь: 1 час (время сушки во влажных / холодных условиях).

Расход: от 0,2 до 0,5 л / м² в зависимости от пористости и впитываемости поверхности, на которой она применяется. Применяется в два слоя. Второй слой наносится , когда первый слой еще свежий. Точное использование определяется на основании результатов испытаний на одной поверхности.

Охрана труда:

Огнеопасно. Это может вызвать раздражение при контакте с кожей. Вредно для водных организмов. Это может привести к долговременным, неблагоприятным изменениям в водной среде. Держите закрытым и в недоступном для детей месте. Держите банку закрытой в хорошо проветриваемом месте. Хранить вдали от источников возгорания. Курение запрещено. При использовании не ешьте, не пейте и не курите. Не вдыхать газ / дым / распыленный туман. В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не выливать в канализацию. Утилизация этого материала и его контейнера в общественном пункте сбора опасных или специальных отходов. В случае недостаточной вентиляции, носить подходящее оборудование для дыхания. Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз / лица. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к листам безопасности

Decolor d.o.o
Osredke 8
1262 Dol pri Ljubljani
t: +386-(0)1-777-60-10
f: +386-(0)1-777-60-19
info@decolor.si
www.decolor.si